










SIAMO PRESENTI SU







## **AREA DI SICUREZZA**



## VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT) EMAIL: <u>info@vimpex.it</u> – PEC: <u>vimpex@pec.it</u> TEL: +39 0761453486 – FAX: +39 0761420240 SITO WEB: www.vimpex.it













## **COMPOSIZIONE DEL GIOCO:**

Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.

Elenco componenti: N°1 sartia realizzata con telaio di pali quadri sez. cm 9x9 e rete con funi in nylon e anima interna in cavo di acciaio rivestito. La rete è assemblata e collegata al telaio da speciali bloccacorda in nylon colorato. N°2 barre orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 coppia di anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-sdrucciolo sorretti da catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco ancorate ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata costituenti una parete per arrampicata. N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180° fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. N°1 fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito fissata ad una barra orizzontale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



INGOMBRO MAX: cm 225x170x250h



ALTEZZA DI CADUTA: 240cm



AREA D'IMPATTO: 33mg



SPAZIO MINIMO: 650x600 cm



ETÀ D'USO: 5-12