









SIAMO PRESENTI SU


acquist**in**rete**pa**.it







AREA DI SICUREZZA



VIMPEX srl

Strada Vecchi Enfiteusi, 4 - 01018 Valentano (VT) EMAIL: <u>info@vimpex.it</u> - PEC: <u>vimpex@pec.it</u> TEL: +39 0761453486 - FAX: +39 0761420240 SITO WEB: <u>www.vimpex.it</u>













Elenco componenti: N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munite di tetto a due falde e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1 pantografato e con spigoli arrotondati. Dim. cm 100 x 100 x 315h.

N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm 9 x 9 munite di tetto a due falde e pannelli protettivi in polietilene PEHD spessore cm 1 pantografato e con spigoli arrotondati. Dim. cm 100 x 100 x 271h.

N° 1 scaletta di risalita con pioli Ø 45 mm. N° 1 ponte oscillante con travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in legno. Nº 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 134. N° 1 scivolo aperto in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità h. cm 92. In alternativa agli scivoli aperti in polietilene possono essere montati due scivoli con pista in acciaio e sponde in legno o due scivoli in vetroresina. N° 1 spalliera svedese composta da pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 sartia in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. Tutte le parti in legno sono trattate con impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, diluibile ad acqua. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



INGOMBRO MAX: 485x567x315h cm



ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm



AREA D'IMPATTO: 70 mq



SPAZIO MINIMO: cm 825x975



ETÀ D'USO: 3+